Bombas BECK®
Tradição e Qualidade desde 1967

Bomba Auto Escorvante

Conceito:

A Bomba Auto Escorvante BECK, dispensa a válvula de sucção e permite o bombeamento de águas servidas, sujas, com sólidos em suspensão. Fornecida em construção robusta e tecnologia avançada.

Aplicações:

- Indústrias;
- Construção Civil;
- Agricultura;
- Doméstico;
- Apropriada para o bombeamento de esgoto bruto gradeado, líquidos com sólidos em suspensão (até 5 mm de diâmetro);
- Serviços gerais.

Obs.: altura máxima de sucção sem válvula: 5,5 mca ao nível do mar.

Dados Técnicos:

Bomba fabricada em ferro fundido, com vedação através de selo mecânico (Buna, Viton, Silício, EPDM, Tungstênio, Teflon etc;) ou por meio de gaxeta (Grafitada, Teflonada; etc;), com motor elétrico 2 pólos, 3500 rpm, 60 Hz com proteção IP21 ou IP55 (TFVE).

Fabricação Especial:

- Motor Elétrico 50 Hz; alto rendimento (Premium); à prova de explosão; monofásicos rural. Consulte-nos.
- Aço Inox;
- Bronze;
- Mancal Suporte;
- Sob consulta, fabricamos em outras ligas;

BOMBAS D'ÁGUA BECK DESDE 1967

Bombas BECK e Tratamentos de Efluentes Ltda
Rua Pau Brasil, nº 621 - Bairro Ideal
Novo Hamburgo - RS - Brasil - CEP 93332-100
Fone: +55 (51) 3066.5533
comercial@bombasbeck.com.br
www.bombasbeck.com.br

Bomba Auto Escorvante

Tabela de Seleção:

				Altura Manometrica Total em Metros (mca) / H (m)									
		Tubulação		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Modelo	CV	Suc	Rec	Vazão (m³ / h) / Q (m³ / h)									
BAE127-P	1	2"	2"	11,8	9,7	7,9	4,3	0,7					
BAE127-P	1,5	2"	2"	14,4	11,8	9,2	5,1	0,9	0,4				
BAE127	2	2"	2"	19,8	16,9	11,7	6,7	1,6	1,1				
BAE127	3	2"	2"	21,4	18,4	13,4	8,7	2,1	1,3	0,7			
BAE133	4	2"	2"	27,3	26,4	25,5	24,0	20,4	14,9	11,0	4,7		
BAE133	5	2"	2"	33,0	31,7	31,7	30,5	25,6	21,4	15,2	9,9		
BAE133	7,5	2"	2"	39,6	39,6	37,7	36,0	30,5	28,3	20,8	14,4		
BAE162	10	3"	3"	74,4	72,9	71,3	57,6	43,8	36,5	29,4	18,6		
BAE162	15	3"	3"	76,0	74,7	73,4	67,8	62,1	57,1	44,2	32,8	21,4	

Motor WEG IP21 ou IP55, 2 polos (3600 rpm), 60 Hz.

Foto:

Bomba BAE133 5cv
à prova de explosão
para Solvente e Tolueno